

	UDVR-802S	UDVR-1602SO	UDVR-1602DO
T V 方式	NTSC規格に準拠		
映像圧縮方式	Modified MPEG		
解像度	640 X 480、640 X 240、320 X 240、160 X 120		
監視速度	120フレーム/秒	480フレーム/秒	
録画速度	120fps/秒(320X240)		240fps/秒(320X240)
映像入力	8チャンネル	16チャンネル	
圧縮サイズ	1~5Kbytes		
CPU	CELERON 1.7G(以上)		PENTIUM 4 2.0G(以上)
RAM	128MB(以上)		
HDD	200GB 標準装備 (最大4台、1個当り300Gまで)		
その他ドライブ	3.5inch FDD(1.44MB)、CD-RW(オプション)、DVD-RW(オプション)		
OS	Windows2000 Professional (Embedded)		
画面分割	1,4,9	1,4,9,16	1,4,9,16
アラーム入力	8端子		
アラーム出力	8端子		
モニター出力	SVGA出力 1端子、スポットモニター 4個		
ネットワーク	Ethernet 10/100M 標準装着		
ネットワーク接続	UDVR-Remote(専用ソフト)、UDVR-MultiView(専用ソフト)		
PTZ制御	RS-232、RS-485(コンバーター内蔵)		
動作周囲温度	0°C ~ +40°C		
動作周囲湿度	10% ~ 85% RH(非結露)		
消費電力	約112W		
供給電源	110V / 230V ±10% 7.0 / 3.5A 50 / 60Hz		
質量	約 18kg		
外形寸法	482(W)×440(D)×178(H)mm		



※仕様は予告なく変更する場合があります。